

接続機種一覧

品名 スマートノード3 (有線LANモデル) 型番 SN3-SC02 仕様 温度、湿度、照度、CO2 (自動校正型)	品名 スマートノード3 (LTEモデル) 型番 SN3-SC03 仕様 温度、湿度、照度、CO2 (自動校正型)
品名 制御ユニット (4CH) 型番 CU-M400 仕様 LAN (10BASE/T) : 1CH 計測データ表示 : °C、%、(汎用) ① 無電圧2a接点出力 (AC250V) : 4系統	品名 電源ユニット (制御ユニットの付属品) 型番 CU-PU200 仕様 入力 : AC100~240V 出力 : DC24V
品名 制御ユニット (8CH) 型番 CU-S800 仕様 LAN (10BASE/T) : 1CH ① 無電圧2a接点出力 (AC250V) : 8系統	品名 拡張制御ユニットGP (ヒートポンプ専用) 型番 CU-GP200 仕様 LAN (10BASE/T) : 1CH ② a 無電圧3a接点出力 (AC250V) : 2系統 ② b DAC出力 (20step) : 2CH ② c 無電圧2a接点入力 : 2系統

接続機器一覧

品名	型番	仕様
自動開閉装置SFNeo	SFNeo 1 ~ 4 系統	LTE有線接続 クラウド制御
自動灌水装置アクアスマート	SK-08・16・26・36	LTE有線接続 クラウド制御
CO2センサー	IMGXCA0006-00AE	0~3000ppm自動校正
土壌センサー	LT5001	EC、土壌温度、土壌水分
気象センサー	CS-1500	温度・湿度・風向・風速・雨量・照度・紫外線指数
日射センサー	ML-01	出力0~2000w/m ²
LTE無線ルータ	CB-0015	マルチキャリアLTE対応
エリアサーバー	E1-MA41CA-XB-S	ローカルサーバーユニット
エリアサーバーLTEモデル	E1-MA41CA-XB-S-3G	ローカルサーバーユニット LTE
その他	WEBカメラ	

取扱店

シンワ株式会社 熊本支店
〒861-2101
熊本県熊本市東区桜木2丁目1-35
TEL: 096-360-5600
FAX: 096-360-5601

※仕様はお断りなく変更することがありますので、御了承下さい。

ハウス環境制御システム グリーンラボシリーズ

Green Lab II グリーンラボ®

一步先行く農業へ

環境制御機器 **スマートノード** **制御ユニット**

自動開閉装置 遮光カーテン CO2施用機 循環扇 天窓・側窓 ヒーター 給水バルブ ヒートポンプ

環境データ測定から環境制御まで
幅広いニーズにお応えします!!

ハウス内環境 を知る

- ・各種センサーを接続し、リアルタイムでグラフ表示します。
- ・測定したデータは出力もでき、他の圃場と比較も可能です。

環境制御 を行う

- ・測定したデータを元に、接続した機器を制御・管理します。
- ・各種機器を連動させる事により、作物に適したハウス内環境を作り出します。